



DG738LCHP

TEPPANYAKI GAS SU MOBILE APERTO
GAS TEPPANYAKI ON OPEN-FRONTED UNIT
GAS TEPPANYAKI AUF OFFENE MOBILE
TEPPANYAKI GAZ SUR MOBILE OUVERT
TEPPANYAKI A GAS EN MÓVIL ABIERTO



| Caratteristiche

| Piastra di cottura realizzata in speciale acciaio levigato di grosso spessore (20 mm) con finitura cromata | 3 zone di cottura | 2 bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata per la zona centrale e 3 bruciatori per le zone laterali | Regolazione della temperatura da 100° a 300°C mediante rubinetto termostato con sicurezza e termocoppia | Cassetto raccogli grassi estraibile | Accensione elettronica a pila del pilota | Facilità di pulizia e manutenzione | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

| Features

| Cooking plate in special thick honed steel (20 mm) with chromed finish | 3 cooking zones | 2 burners in stainless steel with stabilized flame for the middle zone and 3 burners for the side zones | Temperature regulation from 100°C to 300°C by means of thermostatic tap with safety valve and thermocouple | Removable fat collecting drawer | Electronic battery pilot ignition | Easy cleaning and maintenance | Adjustable AISI 304 Stainless Steel feet

| Details

Dicke Kochplatte (20 mm) mit verchromter Oberfläche | 3 Kochzonen | 2 Edelstahl stabilisiertes Flammenbrenner für die zentrale Zone und 3 Brenner für die seitlichen Zonen | Umfangskanal mit ablauföffnung und schublade für speisereste | Thermostat kontrollierte Gas Zufuhr mit Sicherheit Thermoelement, für Temperatureinstellung zwischen 100 und 300C ° | Elektrische Batteriebetriebene Pilotflamme | Frontpaneel leicht abnehmbar zum Reinigen und Warten | Füße aus Edelstahl AISI 304 in der Höhe verstellbar

| Caractéristiques

Plaque de cuisson de grosse épaisseur (20 mm) réalisée en acier spécial avec finition chromée | 3 zones de cuisson | 2 en acier inoxydable stabilisé brûleurs à flamme pour la zone centrale et 3 brûleurs pour les zones latérales | Robinet thermostatique avec sécurité et thermocouple pour la régulation de la température de 100 à 300°C | Trou vidange avec tiroir pour recueillir les résidus de cuisson | Allumage électronique à pile de la veilleuse | Facilité d'entretien et nettoyage | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Características

Plancha de cocción de gran espesor (20 mm), en acero especial con acabado cromado | 3 zonas de cocción | 2 quemadores en acero inoxidable con Llama estabilizada para la zona media y 3 quemadores para las zonas laterales | Grifo termostato con seguridad y termocopia que regula la temperatura de 100 a 300°C | Orificio con cajón para recoger los residuos de la cocción | Encendido del piloto por pila | Facilidad de mantenimiento y limpieza | Pies inox regulables en altura

					
MODELLO MODEL	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	POTENZA GAS KW GAS POWER KW	VOLUME m ³	PESO Kg WEIGHT Kg	ALLACCIAMENTO GAS GAS CONNECTION
DG738LCHP	1650x700x900	28	1,1	-	Ø 1"

