

8FRG42VP

FRITEUSE À GAZ AVEC 2 CUVES EN "Y" 21+21 L

FREIDORA A GAS 2 CUBAS EN "Y" 21+21 LT.



Caractéristiques

Características

Plans et cuves moulés avec de grands rayonnements en acier inoxydable 304 | La cuve en forme de "Y" et traitée avec une spéciale peinture antirefl et à conductibilité élevée | Isolation thermique de la chambre de combustion | Grande zone froide sur le fond pour le dépôt d'impuretés | Vidange de l'huile moyennant un robinet à bille | 2 cuves à 21+21 litres | Brûleurs en acier inox situés à l'extérieur de la cuve | Réglage thermostatique de la température de 90 °C à 190 °C avec voyant lumineux qui en indique le fonctionnement | Electrovanne de sécurité et thermocouple | Allumage électronique du pilote | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

Encimera y cuba estampados con amplio radio en acero inoxidable 304 | La cuba en forma de "Y", tratada con pintura especial de elevada conductividad | Aislamiento térmico de la cámara de combustión | Amplia zona fría en el fondo para el depósito de impurezas | Vaciado del aceite mediante grifo de esfera | 2 cubas de 21+21 litros | Quemadores en acero inox situados fuera de la cuba | Regulación termostática de la temperatura de 90 °C a 190 °C, con indicadores luminosos marcan el funcionamiento | Electroválvula de seguridad y termocopia | Encendido electrónico del piloto por pila | Termostato de seguridad de rearme manual | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE GAZ kW
POTENCIA GAS kW



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDEMENT GAZ
CONEXIÓN GAS

8FRG42VP	800x900x900	40	230 V	Ø 1/2"
VOLUME m³ VOLUMEN m³	POIDS Kg PESO Kg	PUISSANCE ÉLECTRIQUE POTENCIA ELÉCTRICA	- -	RACCORDMENT ÉLECTRIQUE CONEXIÓN ELÉCTRICA
1,2	135	0,02	-	VAC230-1N 50/60Hz

