

8FTE40

| FRY-TOP ÉLECTRIQUE, MEUBLE OUVERT

| FRY-TOP ELÉCTRICO, MUEBLE ABIERTO



| Caractéristiques

| Características

| Plaque de cuisson réalisée en acier spécial épais | Rebord anti-éclaboussures périmétral soudé aux plaques | Tiroir amovible pour recueillir les graisses | Résistances blindées INCOLOY au contact direct des plaques | Réglage thermostatique de la température de 100 °C à 300 °C | Thermostat de sécurité à réarmement manuel | Voyants témoins pour le contrôle du fonctionnement | Panneau de commande facilement démontable pour la maximum hygiène et facilité d'entretien | Pieds en acier inox réglables en hauteur

| Plancha de cocción en acero especial grueso | Peto perimetral soldado a la placa | Cajón recoge grasas extraíble | Resistencias acorazadas INCOLOY en contacto con la plancha | Regulación termostática de la temperatura de 100 °C a 300 °C | Termostato de seguridad con rearme manual | Lámpara espía para el control del funcionamiento | Panel de control fácilmente extraíble para la máxima higiene y facilidad de mantenimiento | Pies inox, regulables en altura



MODÈLE
MODELO



DIMENSIONS mm
DIMENSIONES mm



PUISSANCE ÉLECTRIQUE
POTENCIA ELÉCTRICA



VOLUME m³
VOLUMEN m³



POIDS Kg
PESO Kg



ALIMENTATION
ALIMENTACIÓN



RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA

8FTE40

400x900x900


6

0,6

94

400 V

VAC400-3N 50/60Hz



E= RACCORDMENT ÉLECTRIQUE
CONEXIÓN ELÉCTRICA