

7FRG16HP

FRIGGITRICE ELETTRONICA A GAS CON VASCA 16 LT.

GAS ELECTRONIC FRYER WITH TANK 16 LT.

Caratteristiche

Features



Piano e vasca stampati con ampie raggiature, in acciaio inox AISI 304 | Vasca a forma di "Y" trattata con vernice siliconica vulcanizzata che ne migliora il rendimento | Isolamento termico della camera di combustione | Ampia zona fredda su fondo per il deposito delle impurità | Scarico dell'olio mediante rubinetto a sfera all'esterno del mobile | 1 vasca 16 lt. | Sistema di combustione a premiscelazione totale con modulazione della potenza di riscaldamento per una elevata efficienza e basse emissioni | Bruciatori radianti in acciaio inox situati sotto la vasca | Sistema elettronico avanzato per il controllo automatico del riscaldamento | Pannello di comando con ampio display LCD, 5 tasti multifunzione e 3 led di segnalazione | Regolazione della temperatura da 140° a 185°C (precisione +/- 1°C) | Preriscaldamento automatico in fase di avviamento e scioglimento graduale di grassi solidi mediante riscaldamento intermittente | Termostato di sicurezza a riarmo manuale | Pannello comandi facilmente estraibile per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione | Piedini in acciaio inox regolabili in altezza

Top and tank pressed with rounded corners, in AISI stainless steel | Y-shaped tank treaded with vulcanized silicone paint so as to improve thermal efficiency | Heat insulation of the combustion chamber | Large cold zone on the bottom for depositing of impurities | Oil drainage by means of ball cock outside the body, whit pipe drain extension | 1 tank 16 lt. | Pre-mixed combustion system whit heating power modulation for high efficiency and low emission | Radiant burners in stainless steel located under the tank | Advanced electronic system for automatic heating control | Control panel featuring a wide LCD display, 5 multifunction buttons and 3 signal leds | Temperature regulation from 140° to 185°C (precision +/- 1°C) | Automatic initial pre-heating and gradual melting of solid fats by means of intermittent heating | Safety thermostat with manual reset | Control panel which can be quickly removed for easy cleaning and maintenance | Adjustable AISI 304 stainless steel feet



MODELLO
MODEL



DIMENSIONI mm
DIMENSIONS mm



POTENZA GAS KW
GAS POWER KW



ALIMENTAZIONE
FEEDING



ALLACC. GAS
GAS CONNECTION

7FRG16HP	400x730x900	16	230 V	Ø 1/2"
VOLUME m ³	PESO Kg WEIGHT Kg	POTENZA ELETTRICA KW ELCTRIC POWER KW	-	ALLACC. ELETTRICO ELEC. CONNECTION
0,5	75	0,050	-	VAC230-1N 50/60Hz

